

Productinformatie

97 52 19

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen




- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Krimpinzetstuk is niet verwisselbaar

Algemeen	
Artikel-nr.	97 52 19
EAN	4003773052142
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	567 g
Afmetingen	250 x 65 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Toepassing	geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	35 — 50 mm²
Aantal krimpprofielen	2
AWG	2 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Derde stap: wanneer meer kracht is vereist, v.b. bij geïsoleerde verbinders 6 mm² is dankzij de langere handgrepenTweede stap: vanaf nu voor de verdere verkrimping de hele hand gebruiken is bediening met twee handen mogelijk





Eerste stap: knijp de benen met twee vingers samen, tot de twee bekken de te krimpen verbinder raken