



## 32000 Hydraulic Oil HVI 32

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile hydraulique HVI 32 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de température. Cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Important: Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes contenant des pièces argentées.

### Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-68  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	12
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-
P32000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 32	
Density à 15 °Celsius	0.872	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	32.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.