

|             |            |                   |               |
|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Artikelnr.: | 21-2-510   | Lakplamuur        |               |
| Afdrukdatum | 12.09.2024 | Datum bewerking   | 08.01.2024    |
| Versie      | 82.76      | Datum van uitgave | 08.01.2024    |
|             |            | NL                | Pagina 1 / 10 |

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Artikelnr. (producent/leverancier): | 21-2-510             |
| Productnaam/naam                    | Lakplamuur           |
|                                     | Enduit Gras A Laquer |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Relevante identificeerbare toepassingen:

Plamuur

#### Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier (producent/importeur/enige vertegenwoordiger/downstream-gebruiker/handelaar)

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG

Maler-Spezialprodukte

Hochstadenstraße 22

D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefoon: +49 2641 3897-0

Telefax: +49 2641 3897-28

#### Informatie:

Laboratorium

+49 2641 3897-0

E-mail

info@jansen.de

#### importeur

VISTAPAIN T B.V.

Reflectiestraat 20

2631 RV NOOTDORP

Telefoon: T 0031(0)70- 3694141 - F 0031(0)70-3869298

Telefax: 0031(0)70-3869298

E-mail

info@vistapaint.nl - www.vistapaint.nl

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen:

NVIC: : +31 (0) 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen..

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Gevarenpictogrammen

#### Gevarenaanduidingen

Geen gegevens beschikbaar

#### Veiligheidsaanbevelingen

Geen gegevens beschikbaar

#### Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering

Geen gegevens beschikbaar

#### Aanvullende gevarenkenmerken

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Beschrijving | Spatel van Kunstthars |
|--------------|-----------------------|

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 2 / 10

**Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

| EG-nr.                 | REACH-nr.                                                                                                                                                       | gew-%     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS-nr.                | Chemische naam                                                                                                                                                  |           |
| EU-identificatienummer | Klassificatie: // Opmerking                                                                                                                                     |           |
| 919-857-5              | 01-2119463258-33<br>Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten<br>Flam. Liq. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H336 / EUH066 | 10 - 12,5 |
| 918-481-9              | 01-2119457273-39<br>Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 %<br>Aromaten<br>Asp. Tox. 1 H304 / EUH066                              | 1,5 - 2   |
| 236-675-5              | 01-2119489379-17                                                                                                                                                | 0,5 - 1   |
| 13463-67-7             | titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een                                                                                         |           |
| 022-006-00-2           | aërodynamische diameter ≤ 10 µm]<br>Carc. 2 H351                                                                                                                |           |

**Aanvullende informatie**

Volledige tekst van classificaties: zie rubriek 16

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

**Algemene informatie**

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren. Bij bewusteloosheid niet door de mond laten opnemen, in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

**Na inhalatie**

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing.

**Na huidcontact**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Geen oplosmiddelen of verdunningen gebruiken.

**Bij oogcontact**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

**Na inslikken**

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Slachtoffer rustig houden. GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

alcoholbestendig schuim, kooldioxide, poeder, sproeiveel, (water)

**Ongeschikte blusmiddelen**

harde waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand ontstaat er dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingstoestel gereedhouden. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Gesloten containers in de buurt van brandhaard met water koelen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum: 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie: 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 3 / 10

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Lucht in het betroffen gebied binnenlaten. Dampen niet inademen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Beveiligingsvoorschriften (zie rubriek 7 en 8) in acht nemen.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Maatregelen in verband met veilig hanteren**

De vorming van ontvlambare of explosieve dampconcentraties in de lucht en het overschrijden van de werkplekgrenswaarde voorkomen. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Elektrische apparaten dienen conform de erkende standaard te zijn beschermd. Het materiaal kan zich elektrostatisch opladen. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Het dragen van antistatische kleding en schoenen is aan te bevelen. Bodem moet geleidend vermogen hebben. Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden. Alleen gereedschap gebruiken, dat geen vonken veroorzaakt. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Stofdeeltjes, partikels en spuitnevel bij het gebruik van dit preparaat niet inademen. Inademen van slijpstof voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Altijd in containers bewaren die van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke container gemaakt zijn. Wettelijke beschermings- en veiligheidsvoorschriften navolgen.

**Verdere informatie**

De dichtheid van dampen is groter dan die van lucht. Dampen vormen met lucht ontplofbare mengsels.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen**

Opslag conform de Duitse verordening inzake bedrijfsveiligheid. In goed gesloten verpakking bewaren. Gebruik nooit druk om container te legen - geen drukcontainer! Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Verwijderd houden van sterke zuren en basische materialen zoals oxidatiemiddelen.

**Verdere informatie over de opslagcondities**

Houd u aan de aanbevelingen op het etiket. In goed geventileerde en droge ruimte bij 5 °C tot 30 °C opslaan. Tegen hitte en zonlicht beschermen. In goed gesloten verpakking bewaren. Ontstekingsbronnen verwijderen. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegden. Container goed afgesloten en staande opslaan om leeglopen te verhinderen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1. Controleparameters**

**Werkplaatsgrenswaarden**

Geen gegevens beschikbaar

**DNEL:**

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten  
EG-nr. 918-481-9

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 300 mg/kg

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 300 mg/kg

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 300 mg/kg

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 900 mg/m<sup>3</sup>

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten  
EG-nr. 919-857-5

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Werknemers: 300 mg/kg

DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Werknemers: 1500 mg/m<sup>3</sup>

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 300 mg/kg

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 4 / 10

DNEL langdurig dermaal (systemisch), Consument: 300 mg/kg  
DNEL langdurig inhalatief (systemisch), Consument: 900 mg/m<sup>3</sup>

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

EU-Identificatienummer 022-006-00-2 / EG-nr. 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7

DNEL langdurig inhalatief (lokaal), Werknemers: 10 mg/m<sup>3</sup>

DNEL langdurig oraal (herhaald), Consument: 700 mg/kg

**PNEC:**

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

EU-Identificatienummer 022-006-00-2 / EG-nr. 236-675-5 / CAS-nr. 13463-67-7

PNEC aquatisch, zoet water: 0,184 mg/L

PNEC aquatisch, zeewater: 0,0184 mg/L

PNEC aquatisch, periodieke vrijkoming: 0,193 mg/L

PNEC sediment, zoet water: 1000 mg/kg

PNEC sediment, zeewater: 100 mg/kg

PNEC, grond: 100 mg/kg

PNEC zuiveringsinstallatie (STP): 100 mg/L

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale resp. ruimteafzuiging worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentraties aerosol- en oplosmiddeldampen onder de werkplekgrenswaarden te houden, dient een geschikt ademhalingsapparaat te worden gedragen.

**Persoonlijke bescherming**

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Ligt de oplosmiddelconcentratie boven de werkplekgrenswaarden, dient een voor dit doeleinde geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen. Alleen ademhalingsbeschermingsmaskers met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer gebruiken. De draagtijdbegrenzingsgegevens van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Aanbevolen adembeschermingsfabrikaten: In onvoldoende geventileerde ruimte en tijdens het spuiten beveiligingsmethode ademhalingswegen nodig. Aanbevolen zijn luchttoevoer masker of voor korte werktijden, combinatiefilter A2-P2.

**Bescherming van de handen**

Bij langdurig of herhaald hanteren dient het handschoenmateriaal te worden gebruikt: NBR (Nitrilrubber) dikte van het handschoenenmateriaal > 0,4 mm ; Doordringtijd > 480 min.

De instructies en informatie van de producent van beschermingshandschoenen ten aanzien van het gebruik, de opslag, het onderhoud en het vervangen dienen in acht te worden genomen. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de sterkte en de duur van de blootstelling aan de huid. Aanbevolen handschoenenfabrikaten EN ISO 374 Beschermende crèmes kunnen helpen om blootgestelde delen van de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Bij spuitgevaar goedsluitende beschermingsbril dragen.

**Lichaamsbescherming**

Dragen van antistatisch kleding uit natuurlijke vezel (katoen) of hittebestendige synthetische vezels.

**Beschermingsmaatregelen**

Na contact huidoppervlakken grondig reinigen met water en zeep of geschikt reinigingsmiddel gebruiken.

**Beheersing van milieublootstelling**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**Fysische toestand:**

**Kleur:**

**Geur:**

**Geurdrempelwaarde:**

**Smelt-/vriespunt:**

**Beginkookpunt en kooktraject:**

**Vloeibaar**

**zie etiket**

**karacteristiek**

**Geen gegevens beschikbaar**

**< -20 °C**

Bron: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

**78 °C**

|                                               |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Bron: Ethanol                                                                                                                                                      |
| <b>Ontvlambaarheid:</b>                       | <b>Brandbare vloeistof.</b>                                                                                                                                        |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens:</b>    |                                                                                                                                                                    |
| <b>Onderste explosiegrens:</b>                | <b>0,6 Vol-%</b><br>Methode: Waarde volgens literatuur<br>Bron: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 %<br>Aromaten                       |
| <b>Bovenste ontploffingsgrens:</b>            | <b>7 Vol-%</b><br>Methode: Waarde volgens literatuur<br>Bron: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 %<br>Aromaten                         |
| <b>Flampunt:</b>                              | <b>40 °C</b><br>Methode: EN ISO 1523                                                                                                                               |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>           | <b>237 °C</b><br>Bron: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 %<br>Aromaten                                                                |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                 | <b>Geen gegevens beschikbaar</b>                                                                                                                                   |
| <b>pH bij 20 °C:</b>                          | <b>Geen gegevens beschikbaar</b>                                                                                                                                   |
| <b>Kinematische viscositeit (40°C):</b>       | <b>&gt; 20,5 mm²/s</b>                                                                                                                                             |
| <b>Viscositeit bij °C:</b>                    | <b>Pasta</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Oplosbaarheid:</b>                         |                                                                                                                                                                    |
| <b>Oplosbaarheid in water bij 20 °C:</b>      | <b>niet oplosbaar</b>                                                                                                                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:</b> | <b>zie rubriek 12</b>                                                                                                                                              |
| <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                | <b>niet gecontroleerd</b>                                                                                                                                          |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid:</b>   |                                                                                                                                                                    |
| <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                   | <b>1,71 g/cm³</b><br>Methode: DIN 53217                                                                                                                            |
| <b>Relatieve dampdichtheid:</b>               | <b>Geen gegevens beschikbaar</b>                                                                                                                                   |
| <b>deeltjeskarakteristieken:</b>              | <b>niet van toepassing</b>                                                                                                                                         |
| 9.2. <b>Overige informatie</b>                |                                                                                                                                                                    |
| <b>Vaststofgehalte:</b>                       | <b>84 gew-%</b>                                                                                                                                                    |
| <b>oplosmiddelgehalte:</b>                    |                                                                                                                                                                    |
| <b>Organische oplosmiddelen.:</b>             | <b>15 gew-%</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Water:</b>                                 | <b>1 gew-%</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Zelfonderhoudende brandbaarheid:</b>       | <b>Het vermogen van vloeistoffen om verbranding te doorstaan is getest (de vloeistof houdt geen zelfstandige verbranding in stand). Het resultaat is negatief.</b> |

| RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. <b>Reactiviteit</b>                             | Er is geen informatie beschikbaar.                                                                                                                    |
| 10.2. <b>Chemische stabiliteit</b>                    | Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7. |
| 10.3. <b>Mogelijke gevaarlijke reacties</b>           | Verwijderd houden van sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatiemiddelen, om exotherme reacties te vermijden.                                      |
| 10.4. <b>Te vermijden omstandigheden</b>              | Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.                                                                               |
| 10.5. <b>Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b> | niet van toepassing                                                                                                                                   |
| 10.6. <b>Gevaarlijke ontledingsproducten</b>          | Door hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, b.v.: kooldioxide, koolmonoxide, rook,                                        |

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 6 / 10

stikstofoxide.

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### **11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

#### **Acute toxiciteit**

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 401

dermaal, LD50, Konijn: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 402

inhalatief (dampen), LC50, Rat: > 4951 mg/L (4 h)

Methode: OESO 403

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 401

dermaal, LD50, Konijn: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 402

inhalatief (dampen), LC50, Rat: > 18,5 mg/L (4 h)

Kalksteen

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

oraal, LD50, Rat: > 5000 mg/kg

Methode: OESO 425

dermaal, LD50, Konijn: > 2000 mg/kg

inhalatief (stof en nevel), LC50, Rat: 3,43 - 5,09 mg/L (4 h)

Methode: OESO 403

#### **Huidcorrosie/-irritatie; Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Huid (4 h)

zwak irriterend.

ogen

zwak irriterend.

#### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **STOT bij eenmalige blootstelling; STOT bij herhaalde blootstelling**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Specifieke doelorgaan toxiciteit (eenmalige blootstelling), bedwelmdheid

Narcotische effecten

#### **Gevaar bij inademing**

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten

Gevaar bij inademing

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Gevaar bij inademing

#### **Praktische/menselijke ervaringen**

Het inademen van Oplosmiddelen in een hoeveelheid groter dan de GSW-Waarde kan schadelijk zijn voor de Gezondheid en bijv. de slijmvliezen en Ademhalingsorganen irriteren en de lever, de Nieren en het centrale Zenuwstelsel aantasten.

Symptomen hiervoor zijn: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, bedwelmdheid, in ernstige gevallen: bewusteloosheid. Bij huidresorptie kunnen oplosmiddelen enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan resulteren in het verwijderen van de vetten uit de huid, waardoor niet allergische contact-eczeem kan ontstaan. Spetters kunnen irritatie van het oog en herstelbare letsel veroorzaken.

#### **Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen**

De inhoudsstoffen van dit mengsel voldoen niet aan de criteria voor de CMR-categorieën 1A of 1B volgens CLP.

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 7 / 10

### Opmerking

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Er zijn geen gegevens over het preparaat zelf beschikbaar.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

### 12.1. Toxiciteit

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): > 1000 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna: > 1000 mg/L (48 h)

Methode: OESO 202

Algentoxiciteit, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L

Methode: OESO 201

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): > 1000 mg/L (96 h)

Methode: OESO 203

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna: > 1000 mg/L (48 h)

Methode: OESO 202

Algentoxiciteit, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/L (72 h)

Methode: OESO 201

Kalksteen

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): > 10000 mg/L (96 h)

Daphnientoxiciteit, EC50, Daphnia magna (grote watervlo): > 1000 mg/L (48 h)

Algentoxiciteit, EC50, Desmodesmus subspicatus: > 200 mg/L (72 h)

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

Vistoxiciteit, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): > 100 mg/L (96 h)

Daphnientoxiciteit, LC50, Daphnia magna: > 100 mg/L (48 h)

Algentoxiciteit, EC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 16 mg/L (72 h)

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten

Biologische afbraak: 80 % (28 d); Beoordeling Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

Methode: OESO 301F

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Biologische afbraak: 80 % (28 d); Beoordeling Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

### 12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt (log P O/W): 5 - 6,7

#### Bioconcentratiefactor (BCF)

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten

Bioconcentratiefactor (BCF): 10 - 2500

titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm]

Bioconcentratiefactor (BCF), Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel): 19 - 352

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Artikelnr.: 21-2-510 Lakplamuur  
Afdrukdatum: 12.09.2024 Datum bewerking 08.01.2024  
Versie: 82.76 Datum van uitgave 08.01.2024

NL  
Pagina 8 / 10

Er is geen informatie beschikbaar.

### **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

#### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

##### **Instructies voor verwijdering / Product**

###### **Aanbeveling**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

###### **IAanbevelingslijst voor afvalsleutel/afvalaanduidingen volgens EAKV**

080409\* Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

\*Afvalstof volgens Richtlijn 2008/98/EG (kaderrichtlijn afvalstoffen).

##### **Instructies voor verwijdering / Verpakking**

###### **Aanbeveling**

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Niet volgens voorschrift leeggemaakte verpakkingen zijn bijzonder afval.

### **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Dit product is geclassificeerd als niet gevaarlijk voor transport in de zin van de internationale transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).**

#### **14.1. VN-nummer of ID-nummer**

Geen gegevens beschikbaar

#### **14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

#### **14.3. Transportgevaarenklasse(n)**

Geen gegevens beschikbaar

#### **14.4. Verpakkingsgroep**

Geen gegevens beschikbaar

#### **14.5. Milieugevaren**

Landtransport (ADR/RID)

Geen gegevens beschikbaar

Mariene verontreiniger

Geen gegevens beschikbaar

#### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Transport altijd in gesloten, rechtop staande en veilige containers. Waarborg dat de personen die het product transporteren, weten wat in het geval van een ongeluk of het uitlopen van het product te doen is.

Maatregelen in verband met veilig hanteren: zie paragrafen 6 - 8

##### **Verdere informatie**

###### **Landtransport (ADR/RID)**

code tunnelbeperking

-

###### **Transport op open zee (IMDG)**

EmS nummer

Geen gegevens beschikbaar

###### **UN-test L.2: Test voor de herhaalde ontvlambaarheid:**

Het vermogen van vloeistoffen om verbranding te doorstaan is getest (de vloeistof houdt geen zelfstandige verbranding in stand). Het resultaat is negatief.

#### **14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen vervoer in bulk, in overeenstemming met IBC - code.

### **RUBRIEK 15: Regelgeving**

#### **15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

##### **EU-voorschriften**

**Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]**

Dit product is niet geclassificeerd volgens richtlijn 2012/18/EU.

**Nationale voorschriften**

**Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties**

Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.  
 Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.

15.2. **Chemischeveiligheidsbeoordeling**

**Een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft voor de volgende stoffen in dit mengsel plaatsgevonden:**

| EG-nr.<br>CAS-nr.       | Chemische naam                                                                                           | REACH-nr.        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 919-857-5               | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-Alkanen, Isoalkanen, cyclisch, < 2 % Aromaten                                | 01-2119463258-33 |
| 918-481-9               | Koolwaterstoffen, C10-C13, n-Alkanen, Isoalkanen, cycloalkanen, < 2 % Aromaten                           | 01-2119457273-39 |
| 236-675-5<br>13463-67-7 | titaniumdioxide [in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤ 10 µm] | 01-2119489379-17 |

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

**De volledige tekst van de indeling van rubriek3:**

|                     |                                  |                                                                           |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 / H226 | Ontvlambare vloeibare stoffen    | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| Asp. Tox. 1 / H304  | Gevaar bij inademing             | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| STOT SE 3 / H336    | STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| Carc. 2 / H351      | Kankerverwekkendheid             | Kan bij inademen vermoedelijk kanker veroorzaken.                         |

**Afkortingen en acroniemen**

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR       | Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                             |
| AGW       | Werkplaatsgrenswaarden                                                                                                                        |
| BGW       | Biologische grenswaarde                                                                                                                       |
| CAS       | Chemische abstracte service                                                                                                                   |
| CLP       | Indeling, etikettering en verpakking                                                                                                          |
| CMR       | Carcinogeen, mutageen of reproductietoxisch                                                                                                   |
| DIN       | Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard) |
| DNEL      | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                                 |
| EAKV      | European Waste Catalogue                                                                                                                      |
| EC        | Effectieve concentratie                                                                                                                       |
| EG        | Europese Gemeenschap                                                                                                                          |
| EN        | Europese Norm                                                                                                                                 |
| IATA-DGR  | Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen                                                                |
| IBC Code  | Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren                                      |
| ICAO-TI   | International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air                             |
| IMDG-code | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                         |
| ISO       | Internationale Organisatie voor Standaardisatie                                                                                               |
| LC        | Letale concentratie                                                                                                                           |
| LD        | Letale dosis                                                                                                                                  |
| MARPOL    | Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen                                                                        |
| OESO      | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling                                                                                     |
| PBT       | Persistent, bioaccumulerend en toxisch                                                                                                        |
| PNEC      | Voorspelde concentratie zonder effect                                                                                                         |
| REACH     | Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen                                               |
| RID       | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                             |
| UN        | United Nations                                                                                                                                |
| VOS       | Vluchtige organische stoffen                                                                                                                  |
| zPzB      | zeer persistente en zeer bioaccumulerende                                                                                                     |

**Databronnen**

Gegevens stammen uit naslagwerken en uit literatuur.

**Verdere informatie**

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**  
**volgens Verordening (EU) 2020/878**



|             |            |                              |
|-------------|------------|------------------------------|
| Artikelnr.: | 21-2-510   | Lakplamuur                   |
| Afdrukdatum | 12.09.2024 | Datum bewerking 08.01.2024   |
| Versie      | 82.76      | Datum van uitgave 08.01.2024 |

NL  
Pagina 10 / 10

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad baseren op onze huidige kennis van de stand van zaken en voldoen aan nationale alsmede EU-bepalingen. Zonder schriftelijke toestemming mag het product niet voor een anders als het in rubriek 1 genoemde doeleinde worden gebruikt. Het is te allen tijde de taak van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de in lokale regelingen en wetten vastgelegde eisen te voldoen. De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad beschrijven de veiligheidseisen die aan ons product worden gesteld en vormen geen waarborg wat betreft de producteigenschappen.