

Toile de verre

Fiche technique

Description générale

La toile en fibre de verre s'applique sur les murs et autres surfaces intérieures. Le produit est parfait dans le neuf: grâce à ses hautes propriétés mécaniques, il ralentit l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation: il masque définitivement les fissures et les irrégularités des surfaces. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	136 g/m ² (±8%)
Perte au feu (valeur minimale)	20%
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)
Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000	Classe A+ (émission très peu élevée de polluants nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2)
Recommandation pour l'application	
Consommation en colle pour toile de verre	250 g/m ² (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	350 - 500 g/m ² (les 2 couches, valeur indicative)
Dimensions & Packaging	
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau ⁽¹⁾	50 m (±2%)
Sens d'enroulement	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau	Flasque en carton et film thermo rétractable
Etiquette sur le rouleau	Avec notice de pose au verso
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le débiller ou de le remballer après utilisation.
Palette perdue ⁽¹⁾	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 40 rouleaux debout
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m ⁽²⁾
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm / défaut ⁽²⁾
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Forte résistance mécanique
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueuse de l'environnement



Edité par:
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ - 570 21 Litomysl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.adfors.com

ADFORS Construction Products Europe se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Mise à jour: 09/05/2012

Version: 1201

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337

Glasweefselbehang

Technisch data blad

Algehele omschrijving

Glasweefselbehang wordt gebruikt om muren en andere interieur oppervlakten te bedekken. Het product is perfect voor nieuwe ruimtes: dankzij de hoogwaardige mechanische eigenschappen voorkomt het scheuren, waardoor de houdbaarheid van de oppervlakte wordt verlengd. Het biedt ook een goede oplossing bij kleine renovaties: het bedekt scheuren en onregelmatige plekken op de muur. Het wordt voornamelijk gebruikt in woningen (huizen, flats, hallen) en openbare gebouwen (kantoren, hotels en ziekenhuizen).

Technische eigenschappen

Technische eigenschappen	
Samenstelling	100% gecoat glasweefsel
Gewicht fabricaat (gemiddeld)	136 g/m ² (±8%)
Verlies bij verhitting (gemiddelde waarde)	20%
Oekotex certificaat Standaard 100	Product klasse 1 (bevat geen schadelijke bestanddelen)
Uitstoot binnenruimte	A+ (zeer laag)
Brandwerend (EN 13501-1)	Euroclass B – s1 – d0 (A1, A2)
Toepassing advies	
Hoeveelheid glasweefsellijm	250 g/m ²
Hoeveelheid acrylverf	350 - 500 g/m ² (ca. 2 lagen)
Afmetingen & Verpakking	
Breedte (afzonderlijke waarde)	100 cm (±1% % i.v.m. patroon)
Rollengte (afzonderlijke waarde)	50 m (±2%)
Rol richting	Overschilderbaar oppervlak aan de buitenkant van de rol
Rol verpakking	Kartonnen zijkant bescherming, plastic folie
Rol label	Inclusief gebruiksaanwijzing
Opslag condities	Droge ruimte, opslag temperatuur -10°C tot + 50°C. Wanneer het product niet binnen een week wordt verwerkt wordt geadviseerd de verpakking gesloten te houden of af te wikkelen van de rol.
Pallet (geen retourname) ⁽¹⁾	1 doos : 80 x 120 x 100 cm; 40 opstaande rollen
Kwaliteitscontrole	
Traceerbaarheid	Productienummer staat vermeld aan de achterzijde van het behang en via een kleine sticker op de rol
Aantal fouten gemarkeerd met een label	Maximaal 3 per 50mtr. rol ⁽²⁾
Elke fout wordt vergoed door	Toevoeging 50 cm per fout ⁽²⁾
Het product wordt zorgvuldig gecontroleerd voordat het de fabriek verlaat maar moet gecontroleerd worden voor gebruik. Elke claim dient voorzien te worden van de rolsticker en een voorbeeld waarop de fout kan worden aangetoond.	

Eigenschappen

- Scheurbestendig
- Zeer sterk
- Vuurbestendig
- Eenvoudig overschilderbaar
- Luchtdoorlatend
- Milieu vriendelijk



Uitgegeven door:
ADFORS Construction Products Europe

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106
CZ - 570 21 Litomyšl
Tel: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769
www.adfors.com

ADFORS Construction Products Europe behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging

Laatste update: 09/05/2012

Version: 1201

(1) Andere maten of kenmerken op verzoek
(2) Details zijn beschreven in standaard document 0337