



## 15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile de transmission automatique minérale a été spécialement développée pour les transmissions automatiques, directions assistées, convertisseurs de couples et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF Ford.

### Selon les spécifications de

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G  
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA  
Mazda M2C33-F / M2C33-G  
Morgan M2C33-F / M2C33-G  
Rover M2C33-F / M2C33-G  
Toyota M2C33-F  
Triumph M2C33-F

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	12
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-
P15000F	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	10W	
Density à 15 °Celsius	0.874	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	34.9	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.21	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.