

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-10-2012
TSFK 01/1516708
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® industriële ontvetter spray

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product: Kelfort® industriële ontvetter is gebaseerd op een speciale soort benzine en aceton.

De toepassing: Aanbevolen voor het snel reinigen van trommel- en schijfremmen, remvoeringen, remblokken en koppelingsonderdelen. Ook geschikt voor het reinigen van met olie of vet vervuilde machine-onderdelen.

Eigenschappen:

- Door de hoge verdampingssnelheid is het reinigingseffect optimaal.
- Industriële ontvetter is niet-corrosief.
- Verdraagzaamheid rubber- en kunststof delen vooraf testen.
- Vrij van FCKW, HCKW en zonder etsende substanties.

Leveringsvorm:

EAN-code: 1516708 => 8714678008351.

Verpakking: In bussen van 400 ml.

Inhoud doos: 12 bussen.

Afmetingen doos: (l x b x h): 29 cm x 22 cm x 21 cm.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 140 cm.

Aantal dozen op pallet: 84.

Productiegegevens: Het productienummer is aangegeven op de bus en iedere omdoos is voorzien van een productsticker.

Houdbaarheid: Bij temperaturen tussen + 5°C en + 25°C, minimaal 12 maanden houdbaar.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-10-2012
TSFK 01/1516708
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® industriële ontvetter spray

Gebruiksaanwijzing: Spuitbus schudden voor gebruik. Het verontreinigde oppervlak met een afstand van ca. 20 cm bespuiten en het vervuild materiaal weg laten lopen of afnemen. Bij sterke vervuiling meermalen aanbrengen.

Technische gegevens:

<u>Consistentie:</u>	Vloeibaar.
<u>Kleur:</u>	Kleurloos.
<u>Geur:</u>	Kenmerkend naar benzine.
<u>Dichtheid:</u>	0,68 g/ml.
<u>Dynamische viscositeit bij 20 °C:</u>	3,5 mPa•s.
<u>Oppervlaktespanning:</u>	nvt
<u>Kauri-Butanol waarde:</u>	nvt
<u>pH:</u>	nvt
<u>Verdampingsnelheid van het solvent:</u>	nvt
<u>Droogtijd kleefvrij:</u>	nvt
<u>Stolpunt na verdamping:</u>	nvt
<u>Koper corrosie test:</u>	nvt