Technische fiche — *Quick-Step Exquisa*

Editie 12.2011	**Methode**	**Parameters**	**Norm vereisten**	**Quick-Step waarden**
Algemene gegevens dikte breedte lengte aantal panelen per pak m^2 per pak tand en groef - systeem	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1556, EXQ1557:	met V-groef rondom		 8,0 mm 408 mm 1224 mm 2 1,0000 m^2/pak Uniclic Multifit
Gebruiksklasse	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551,EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555	* sommige testmethodes niet toepasbaar	klasse 21,22,23 & 31,32*
		EXQ1556, EXQ1557		klasse 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041	notified body	0380-1161	
PEFC				PEFC label
EPD (Environmental Product Declaration)	ISO 14025			op aanvraag
Garantie		huishoudelijk gebruik commerciëel gebruik splash garantie	voorwaarden in elk pak	25 jaar 5 jaar ja
Slijtweerstand-Taber	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551,EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555		* met overlay klasse 32
		EXQ1556, EXQ1557		>=4000
Slijtklasse	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551,EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555		* met overlay AC4
		EXQ1556, EXQ1557		AC4
Maximale vocht-dikte zwelling	EN 13329	na 24h onderdompeling bij 20°C	18%	10 %
Algemeen uitzicht van een gelegde vloer	EN 13329	hoogteverschil open naden tussen panelen schoteling in lengte schoteling in breedte	<=0,15mm <=0,20mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm concave<=0,50% convex<=1,00% concave<=0,15% convex<=0,20%
Impactweerstand	EN 13329		IC2	IC2
Krasweerstand	EN 438-2, 25		Belasting >= 3.0 N	5.0 N
Vlekkengevoeligheid	EN 13329	groep 1,2 groep 3	klasse 5 Klasse 4	klasse 5 Klasse 5
UV lichtbestendigheid	EN 13329	Blauw referentie	klasse 6	> 6
Brandende sigaret	EN 438-2, 30		klasse 4	klasse 5
Verplaatsing meubelpoten	EN 424	voet 0,1mm/32kg voet 3mm/100 kg voet 2mm/100 kg		geen verandering geen verandering geen verandering
Bureaustoelen	EN 13329	25000 cycli	Type W(EN 12529)	geen verandering
Dimensionele stabiliteit	ISO 24339	verandering in lengte EN breedte		<=0,10%
Anti-statisch	EN 14041	oplading persoon 25% RV en 23°C		<=2,0kV
Slip weerstand	EN13893			DS
Emissie Formaldehyde	EN 717			E1 <0,025 ppm
Warmteweerstand	ISO 8302			0,055 $m^2.°K/W$
Vloerverwarming		met gepaste ondervloer	vraag specifieke instructies	OK
Reductie doorgangsgeluid	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL_w = 18 dB	ΔL_w = 18 dB
Brandklassering	EN 14041			C_{fl} - s_1

Nota: alle waarden die betrekking hebben op het paneeloppervlak gelden, met uitsluiting van een randzone van 5mm langs de V-groef

UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39