



32000BIO Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze biologisch afbreekbare hydraulische olie HVI 32 is een hoogwaardige biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische esters en geschikt voor de smering van hydraulische systemen en is zeer breed toepasbaar in verschillende sectoren zoals land- en tuinbouw, scheepvaart en grondverzet. Door de biologische afbreekbaarheid kan deze olie ook worden toegepast daar waar lekkage mogelijk is. MPM Biologische Hydraulische Olie HVI 32 heeft een temperatuurbereik van -30°C tot 95°C.

Volgens de specificaties van

CEC L-33-T-82 > 90%
ISO 15380 HEES

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32001BIO	1 L	6	450
32005BIO	5 L	4	112
32020BIO	20 L	1	30
32060BIO	60 L	1	12
32205BIO	205 L	1	2
32999BIO	1000 L	1	-
P32000BIO	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 32	
Density bij 15°C	0.923	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	31.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7	mm ² /s
Viscosity Index	192	
Flashpoint COC	250	°C
Pourpoint	-35	°C
FZG Loading Stage	>12	DIN 51 354/T2

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.