



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Documentversie: 29 aug. 2020



Omschrijving

Deze synthetische top kwaliteit 'Low SAPS' Long Life motorolie is speciaal ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren waar een SAE 5W-30 met ACEA C1 specificatie wordt voorgeschreven en voorzien zijn van een uitlaatgasbehandelingsysteem. Deze motorolie wordt o.a. aanbevolen voor diverse Mazda, Jaguar en Land Rover personenauto's.

Volgens de specificaties van

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Mazda Service Fill

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	12
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	5W-30	
Density bij 15°C	0.848	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	55.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	169	
Dynamic Viscosity bij -30°C	4000	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.5	mass%
High Temperature High Share	2.9	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.