

Beissier

Witte primer op waterbasis.

Toepassing

- Binnen
- Gipsplaten
- Pleisterwerk
- Beton
- Cement
- Betonblokken
- Bakstenen
- Oude geschilderde ondergronden
- Voor het egaliseren van de zuiging in de ondergrond

Eigenschappen

- Verstevigt de aanhechting van verven en andere wandbekleding
- Goede dekking
- Verminderd het verbruik van binnen muurverven
- Gemakkelijk aan te brengen
- Snel drogend, dezelfde dag overschilderbaar
- Wit

Bindmiddelbasis: Acryl copolymeer Emulsie

Densiteit: 1,5 gram/cm³

pH-waarde: 8,5

VOS: 1 gram/ltr

Classificatie: NFT 36-005
Familie 1
Klasse 7b2

Norm: NF EN 13300

Uiterlijk: Wit / dekkend

Verdunning: Water

Opslag: Goed opgeslagen in de originele verpakking, vorstvrij en beschermd tegen zonlicht en extreme temperaturen (hitte) 12 maanden



Verbruik:

Sterk afhankelijk van type ondergrond en zuiging:

Kwast / roller: Ca. 1 ltr op 10 m²

Airless: Ca. 1 ltr op 7 m²

Applicatie

Voor gebruik goed roeren tot een homogene massa is verkregen.

Breng het product aan met kwast, roller of spuit.

Goed verdelen.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-35 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Stofdroog: Na ca. 1 uur

Overschilderbaar: Na ca. 5 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

Ondergrond moet dragend, droog en vrij zijn van stof, vet, was, mos en schimmels die de hechting kunnen verminderen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70652-001	Emmer 15 ltr	1	33 Emmers

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 6-9-2022.