



Rodac International B.V.
Nijverheidsstraat 1 P.O. Box 353
6135 KJ Sittard 6130 AJ Sittard
The Netherlands
Tel. (31)-(0)46-4582299
Fax (31)-(0)46-4580590



Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG en 2006/42/EC onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

RC 2780(L)
Slagmoersleutel

Sittard, 1 Mei 2010

NL

L. Melchior,
C E O

Declaration of Conformity

We, the compnay Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC and 2006/42/EC.

RC 2780(L)
Impact wrench

Sittard, 1 May 2010

GB

L. Melchior,
C E O

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG und 2006/42/EC entspricht.

RC 2780(L)
Schlagschrauber

Sittard, 1 May 2010

D

L. Melchior,
C E O

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositons des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE et 2006/42/EC.

RC 2780(L)
Boulonneuse

Sittard, 1 May 2010

F

L. Melchior,
C E O

Dichiarazione di Conformita

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazionie normative come da dirretive n 89/392/EEC, 91/368/EEC , 93/44/EEC, 2006/42/EC e di questo ci assumiamo la piena responsabilita.

RC 2780(L)
Avvitatori ad Impulso

Sittard, 1 May 2010

I

L. Melchior,
C E O

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC.

RC 2780(L)
Slagnøgle

Sittard, 1 May 2010

DK

L. Melchior,
C E O

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 2006/42/EC.

RC 2780(L)
Muttertrekere

Sittard, 1 May 2010

N

L. Melchior,
C E O

NL Slagmoersleutel Technische Specificaties

GB Impact wrench Technical Specifications

D Schlagschrauber Technische Daten


F Boulonneuse Données Techniques

I Avvitatori ad Impulso Dati Tecnici

DK Slagnøgle Tekniske Data

N Muttertrekere Tekniske Data

RC 2780(L)




Luchtaansluiting
Air inlet
Anschluss Innengewinde
Raccordement d'air
Attaco aria
Tilslutning gevind
Lufttninggang

1/4"BSP




Toerental
Speed
Drehzahl
Raccordement de rotation
Velocita
Omdreijningstal
Omdreiningstal

10.000



Lengte
Length
Länge
Longeur
Lunghezza
Længde

193 mm
198 mm




Min slangdiameter
Min hose size
Min Schlauchdurchmesser
Diamètre tuyau min
Min canna flessibili
Diameter slange
Slangestørrelse

8 mm



Max koppel
Max torque
Max Drehmoment
Couple max
Torsione massima
Max drejningsmoment
Maks trekraft

1350 Nm




Hoogte
Height
Höhe
Hauteur
Altezza
Højde
Høyde mål

205 mm




Werkdruk
Air pressure
Druckluft
Pression
Pressione aria
Trykluft
Trykluft

6,3 bar




Luchtverbruik
Airconsumption
Luftverbrauch
Consommation d'air
Consumo aria
Luftforbrug
Luftforbruk

400 l/m



Dikte
Thickness
Dicke
Gros
Spessore
Tykkelse
Tykkelse

67 mm



Aandrijfvierkant
Square drive
Antriebsvierkant
Carré d'entraînement
Attaco quadro
Drivfirkant
Firkanttapp størrelse

1/2"




Geluidsniveau
Sound level
Lautstärke
Capacité de son
Rumorosita
Lydtryk
Lydstyrke

85/93,7 dba



Gewicht
Weight
Gewicht
Poids
Peso
Vægt
Vekt
RC2780L

2,0 kg
2,15 kg



Boutcapacitéit
Bolt capacity
Bolzen cap.
Capacité de serrage
Bullone
Bolte kapacitet
Boltekapasitet

16 mm



Trilling
Vibration
Vibration
Vibration
Vibrazione
Vibration
Vibrasjoner

5,4 m/s²