



Artikel Nr: 1057

PVC 'fineline' tape

- Flexibele temperatuur bestendige PVC fineline masking tape
- Voor maskeren, markeren en het maken van strakke lijnen bij schilderwerkzaamheden
- Geen krimp bij hoge temperaturen
- Past zich aan bij dimensionele veranderingen tijdens ovensdrogen
- Geen opkrullende randen
- Verwijderbaar zonder lijmresten
- Goede aanpassing aan diverse diktes van de afgeplakte materialen
- Zuurvrije (anti-corrosie) belijming
- Vlamvertragend
- Makkelijk afscheurbaar met de hand

Technische specificaties:

Lijmsysteem:	Natuurrubber
Kleefkracht:	8,5N/25mm op staal
Drager:	PVC
Temperatuurbereik:	150°C
Rek tot breuk in %:	200%
Met de hand scheurbaar:	Ja
Lijmresten na verwijderen:	Nee
Densiteit:	-
Liner:	-

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassort.	Doosinhoud	Kleur
1057633	6 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	48	Pastel Groen
1057933	9 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	32	Pastel Groen
10571233	12 mm	33 m	0,11 mm	<input type="checkbox"/>	24	Pastel Groen
1057633W	6 mm	33 m	0,11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Pastel Groen
1057933W	9 mm	33 m	0,11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Pastel Groen
10571233W	12 mm	33 m	0,11 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Pastel Groen

Gebruikspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden.

Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vind u voortaan op onze website: www.berkleba.nl