

AGUAPLAST®

Hecht-, lijm-, kit- en stopmiddel.

Toepassing

- Binnen en buiten
- Voor snelle en stevige verlijming van diverse elementen zonder spijkers en schroeven
- Voor het hechten van houten plinten, tapijt, goten, hard PVC, kurk, keramische tegels, sierlijsten uit pleister en polystyreen, enz.
- Tevens toepasbaar als verlijmende kit

Eigenschappen

- Stevige en langdurige hechting
- Correcties mogelijk tot het product volledig droog is
- Kan worden overgeschilderd met alle typen verf
- Hoge capaciteit voor dichtstoppen
- Oplosmiddelvrij

Product

Kleuren: Wit

Vorm: Gebruiksklare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Tube 200 ml

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht. Na gebruik lucht uit de tube knijpen en goed sluiten, 12 maanden

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Bindmiddel: Synthetische harsen

Dichtheid: 1,20 g/cm³

Kleefkracht: Minimaal 70 k/cm²



Applicatie

Schudden/kneden voor gebruik.

Verwijder de dop en snij de top van de spuitmond.

Breng aan in lijnen of toefjes met 1 cm tussenruimte.

Egaal aandrukken.

Zware elementen vastzetten tot het product gedroogd is.

Overtollig product verwijderen voor het droog is en daarmee naadjes e.d. afdichten.

Na 24 uur volledige hechting.

De tube zelf, getande spatel, of plamuurmes gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-30 °C bij <70% RV.

Droging (+23 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: Afhangelijk van laagdikte en de ondergrond

Overschilderbaar: Na 24 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn. Één oppervlak moet poreus zijn om drogen mogelijk te maken.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen. Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70478-001	Tube 200 ml	12x200 ml	100 x (12x200 ml)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
23-3-2023.