

Feuille de données

Article N°: 5392 Chariot fermé 750 kg



Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	750
Hauteur plateaux (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	680
Longueur totale (mm)	1170
Largeur totale (mm)	745
Hauteur totale (mm)	1792
Type de pneu	TPE
roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	144
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	8716800000
GTIN	4017976013176