

Productinformatie

71 32 200 SB

KNIPEX CoBolt®
 Compacte boutensnijtang



- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Met precisie-snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Met uitsparing in de snijkanten voor vereenvoudigt snijden van dikkere draden
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC

Algemeen	
Artikel-nr.	71 32 200 SB
EAN	4003773067092
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
gewicht	370 g
Afmetingen	200 x 85 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen