



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MOS 2 Oil

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MOS 2 Oil is een algemeen smeermiddel en penetrant op basis van geraffineerde naftenische olie. Dit product bevat ook een residueel vast smeermiddel. Dit beschermt voor de lange termijn, uitgedroogd heeft het product een iets hogere viscositeit. Met veel verbeterde slipeigenschappen is de MOS 2 Oil ideaal voor anti-vastloop eigenschappen in montage/demontage werk. Zettex MOS 2 Oil lost gemakkelijk roest en zout op, op metalen oppervlakken. Ook bevat de MOS 2 Oil grafiet.

Materiaal

Minerale olie met grafiet.

Voordelen

- Verbeterde duurzaamheid.
- Verminderd wrijving en slijtage.
- Verharst niet.
- Siliconen- en zuurvrij.
- Waterafstotend.

Toepassingen

U kunt de Zettex MOS2 Oil gebruiken voor alle standaard smering toepassingen. Aanbrengen op plastic wordt afgeraden.

Verwerking

Schud de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek, polijst voor een glanzende afwerkingen.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Grijs.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Uiterlijk	Een grijsachtige vloeistof
pH	Niet toepasbaar

Specifiek gewicht	0.805 +/- 0.015 bij 20 graden
Brandbaarheid, zoals geleverd	Extreem brandbaar, vlampunt bij -20 graden
Samengesteld product	Een oplossing van een naftenisch glijmiddel, petroleumwas, molybdeen disulfide in lage aromatische lakbenzine in een butaan/isobutaan/propaan drijfgaas.
Niet vluchtige stoffen % m/m	20-30
Actieve inhoud % m/m, zoals geleverd	10-20
Verwerkingstemperatuur	Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen.