

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP: NR. BRD006

(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)

Einzigtiger Identifikationscode des Produkttyps:	Foliefol® Top Alu, BRD006
Verwendungszweck:	Dampfsperrbahn, die unterhalb einer Wärmedämmung zu verlegen ist, typ A.
Hersteller:	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Abgeordnete:	Nicht relevant
Das System zur Bewertung und Überprüfung	AVCP 3
Harmonisierter Standard:	EN 13984
Notifizierte Stelle:	Institut mit Notifikation Nr.: 1390

PRÜFERGEBNISSE:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Test Standard
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1 EN 11925-2
Wasserdichtheit	Bestanden	EN 1928
Wasserdampfdurchlässigkeit, Sd	600 [m] (-200/+300)	EN 1931
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD (no performance declared)	EN 12691
Scherwiderstand der Fügenaht	NPD (no performance declared)	EN 12317-2
Zugfestigkeit (l/b)	>250 / >230 [N/50mm]	EN 12311-2 EN 13859-1
Weiterreißwiderstand (l/b)	>150 / >150 [N]	EN 12310-2 EN 13859-1
Dauerhaftigkeit gegen Alkali	NPD (no performance declared)	EN 13984 EN 12311-2
Dauerhaftigkeit Wasserdampfdurchlässigkeit nach Alterung	Bestanden	EN 1296 EN 1931

Die Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistung. Diese Leistungserklärung entspringt der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Signiert für und im Auftrag des Herstellers,



B.M.D. van Kamperdijk, General Manager
Almelo, am 1 Dezember 2020