



Expert Wood Tradition 2-3-4

Technische fiche - version 2020.1

Productomschrijving	Eenheid	
• Parket		Enkele plank
• V-Groef (GO2)		Op lange zijde
• Formaat (l x b x h)	mm	1182 x 165 x 11
• Toplaag hout	mm	2,5
• Totale dikte	mm	11
• Gewicht	kg/m ²	9
• Vochtigheidsgraad (bij levering)	%	7-10
• Âme (support)	mm	HDF dikte 7,2
• Houtsoort		Eik
• Inhoud verpakking	Pak	8 planken = 1,56m ²
	Pallet	66 pakken = 102,97m ²
• Garantie		15 jaar huishoudelijk gebruik
• Vloerverwarming		Geschikt

Classificatie	Norm	Eenheid	Metingen
• Slijtvastheid	CS10 (NF Parket)	Omwentelingen	6000-9000
	EN13329 (test S42)	Tour (TT)	> 700
• Glans		Gloss 60°	27 ^{+/-2} (satijn)
		Gloss 60°	15 ^{+/-2} (patina)
		Gloss 60°	7 ^{+/-2} (mat)
• Brandklasse	EN 13 501-1	Eik	Dfl-S1
• Glisse	XP CEN TS 15676		
• Adhesie	ISO 2409	Adhesie	
• Warmtebestendigheid		coefficient m ² K/W	Eik : 0,066
• Europese classificatie	EN685		
(gebaseerd op onafgewerkt hout)	EN685	Eik	23
	EN685		
• Locsterkte		Kg/m	Lange zijde > 550
		Kg/m	Korte zijde > 1000
• CE-aanduiding	EN14342		
• Formaldehyde emissie	EN717-1	µg/m ³	E1
• VOC emissie	ISO 16 000-9	µg/m ³	A+

Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.