

## 1 Description

Film de masquage tissu d'excellente qualité enduit d'un adhésif caoutchouc solvant.

## 2 Champs d'application

Convient pour couvrir rapidement de très larges surfaces. S'utilise pour protéger les surfaces des éclaboussures, des coulées de peinture et des excès de vaporisation.

## 3 Caractéristiques

- Excellent pour les utilisations en intérieur et en extérieur
- Film HDPE traité par effet de couronne, étanche, résistant aux UV et très flexible
- Ruban adhésifs en tissu résistant aux UV
- La feuille alu est électroniquement chargée pour que la peinture ne s'écaille pas.
- Se retire sans laisser de résidus.

## 4 Application

- Nettoyez la surface pour garantir une fixation optimale de l'adhésif. Pour une fixation optimale, la surface doit être sèche, exempte de graisse ou de poussières.
- Faites un essai sur une surface non visible avant utilisation.
- Déroulez plusieurs centimètres de ruban adhésif, placez-les sur la surface et pressez fermement. Ne tirez pas trop de ruban adhésif pour éviter qu'il se déforme et se déchire.
- Pour le scellement des joints par composé de scellement, le ruban adhésif doit être retiré avant le séchage, sans quoi il serait difficile à enlever.
- Vérifiez pendant combien de jours le ruban adhésif peut être enlevé, sans résidus. Retirez le ruban adhésif après le séchage en respectant un angle de 45 degrés. Tirez uniformément et lentement.

## 5 Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur
Support	Ruban adhésif en tissu UV
Adhésif	Caoutchouc naturel à base de solvant
Epaisseur du ruban	300 µm [micron]
Epaisseur du film	10 µm [micron] [+/- 10%]
Adhérence sur tôle	2,7 [N/cm]
Résistance à la traction	54,9 [N/cm]
Allongement à la rupture	15 %
Résistance à la température	+140 °C [30 minutes]
Résistance aux UV	Jusqu'à 3 semaines

## 6 Stockage & conservation

- Conservez le ruban adhésif à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence entre 18°C et 21°C avec une humidité relative de 65 %.
- Utilisez le produit dans l'année qui suit la date de fabrication.





## 7 Garantie & responsabilité

- Copagro garantie que son produit est conforme au spécification durant sa durée de conservation.
- La responsabilité ne dépassera jamais ce qui est indiqué dans nos conditions de vente et de livraison. Copagro n'est en aucun cas responsable de dommages indirects.
- Les informations fournies résultent de nos tests et de notre expérience, et sont de nature générale. Cependant, cela n'engage aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit convient à l'application.

