



## 57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic

Version du document: 30 aug. 2020



### Description

Cette huile moto à 4 temps synthétique premium SAE 5W-40 est une huile moto à 4 temps entièrement synthétique qui a été spécialement développée pour la récente génération des moteurs routiers et présents dans les scooters. Les additifs exceptionnels anti-usure et réducteurs de frottements associés à la capacité de lubrification augmentent les performances et prolongent la durée de vie du moteur. Convient parfaitement pour la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayage à plateau hydraulique.

### Selon les spécifications de

API SL  
JASO MA / MA2

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	12
57205	205 L	1	2
P57000	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-40	
Density à 15 °Celsius	0.846	kg/l
Colour	AMBER	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	79.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity	4300	mPa.s
Flashpoint COC	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	6.1	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.