

PRODUCT Informatieblad

Van Duinen TechnoTape B.V.

Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ Dordrecht

Postbus 1119
NL-3300 BC Dordrecht

T: +31(0)78-651 20 55

F: +31(0)78-618 50 26

E: info@techtape.nl

I: www.techtape.nl



Benaming

Dubbelzijdige tape

Type

Foam | 1711

Kleur

Wit

Omschrijving

Dubbelzijdig klevende PE-schuim (gesloten cellen) voorzien van een hoogwaardige rubber belijming. Ook verkrijgbaar in zwart.

Eigenschappen

Zeer hoge kleefkracht, gecombineerd met een hoge afschuifsterkte en goede vervormbaarheid. Samendrukbaar wanneer aangebracht op oneffen, onregelmatige en geprofileerde oppervlakken.

Toepassing

Voor het monteren van haken, huishoudelijke accessoires, displays, naamplaten, borden, kabelhouders, metalen en kunststof strippen, lichtkoepels, spiegels en **prefixtoepassingen** in de bouw.

Drager

Type	PE-schuim	
Dikte	1600	μ (micron)
Mesh		
Porositeit		ml/min
Soortelijke gewicht	64	kg/m ³

Lijm

Type	Rubber-solvent	
Dikte	100	μ (micron)
Opbrengst		g/m ²

Temperatuur

Service		°C	t/m		°C	
Applicatie	10	°C				
Bestendigheid	-40	°C	tot	60	°C	

Bijzonderheden

Schoon verwijderbaar		
UV-bestendig		
Weerbestendig		
Weekmaker bestendig		

Mechanische eigenschappen

Kleefkracht	Staal	>17	N/25 mm
	Steen		N/25 mm
Afschuifweerstand		5000	Uren 1 kg per 2,5 cm ²
Rek	Lengte		%
	Breedte		%

Norm	
Tolerantie	5% op alle waarden
Aanvullende opmerking(en)	

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.