



DESCRIPTION

Le PSP Chemical PVC Blue 40-400 est un gant en PVC résistant aux produits chimiques. En raison de la formule spéciale du PVC, il offre une triple protection contre l'huile par rapport au PVC ordinaire des gants.

Ce gant est "Triple Dipped" pour une excellente résistance aux huiles, lessives et acides. La finition rugueuse (Sandy) offre une bonne adhérence dans toutes les conditions.

Ce gant est également extrêmement flexible à basse température. La doublure en coton 13 Jauge à l'intérieur procure une sensation agréable et fraîche et est traitée antibactérienne et donc sans odeur.

L'article PSP Chemical PVC Blue 40-400 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE)2016/425 et aux normes EN420 / EN388 : 2016 / EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ PVC avec formulation spéciale; très bonne protection contre l'huile
- ▲ "Triple Dipped" (Triple trempé)
- ▲ PVC extrêmement flexible
- ▲ Bonne adhérence dans les environnements humides et huileux
- ▲ Grand confort
- ▲ Traitement antibactérien à l'intérieur
- ▲ Protège contre les huiles, graisses, alcalis, acides, solvants et produits chimiques.
- ▲ Contrôles conformément à: EN420 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 / EN ISO 374-5

CERTIFICATIONS



EN 388:2016

 4121X

Résistance à l'abrasion = 4
 Résistance à la coupure = 1
 Résistance à la déchirure = 2
 Résistance à la perforation = 1
 Cut ISO 13997 = X

EN ISO 374-1
 Type B

 AJKL

EN ISO 374-5


APPLICATIONS

(Péto)Chimie | Pharmacie | Automobile | Pétrole / offshore
 Industrie de la pêche | Secteur alimentaire | industrie | Construction



Allround heavy duty



Protection contre l'huile



Protection contre les liquides**



Secteur alimentaire



antibactérien

INFORMATION PRODUIT

Matière	Support: Coton Enduction: PVC (Enduit 3 fois) avec "sandy finish" sur la paume et le dos
Couleur	Bleu
Doublure	Coton
Longueur (mm)	300
Manchette	Manchette de sécurité

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
07 / S	2.04.40.400.07	6 x 12 (72 paires)
08 / M	2.04.40.400.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.04.40.400.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.04.40.400.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.04.40.400.11	6 x 12 (72 paires)
12 / 3XL	2.04.40.400.12	6 x 12 (72 paires)

** Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée
 Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

