

## Productinformatie

# 82 02 200 SB

## KNIPEX TwinGrip

Voor- en zijsnijtang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- De allrounder voor alle veelvoorkomende werkzaamheden.
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 8 mm dankzij driepuntssysteem
- Drievoudig verstelbaar schuifscharnier met drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier

### Algemeen

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnr.         | 82 02 200 SB               |
| EAN                | 4003773087588              |
| Tang               | grijs geatramenteerd       |
| Kop                | gepolijst                  |
| Greep              | met meer-componenten greep |
| gewicht            | 280 g                      |
| Afmetingen         | 200 x 85 x 20 mm           |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC            |
| RoHS conformiteit  | niet van toepassing        |

### Technische specificaties

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Instelposities                         | 5                 |
| Capaciteit voor buizen (diameter)      | Ø 5/32 – 7/8 inch |
| Capaciteit voor buizen (diameter)      | Ø 4 – 22 mm       |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 4 – 22 mm         |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 5/32 – 7/8 inch   |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



