



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur synthétique premium a été spécialement développée notamment pour les moteurs BMW et Mercedes-Benz (y compris Mini). Cette huile moteur satisfait aux exigences de BMW Long Life-01 et Mercedes-Benz 229.5. Cette huile moteur convient également pour les moteurs à essence, LPG et diesel dans les voitures et camionnettes nécessitant une conformité aux exigences ACEA A3/B4.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API CF / SL
BMW LL-01
MB-Approval 229.5
VW 502.00 / 505.00

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	12
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-30	
Density à 15 °Celsius	0.855	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	12.3	mm ² /s
Viscosity Index	186	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	5820	mPa.s
Flashpoint COC	228	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.8	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.