




16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Version du document: 19 mars 2023



Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium a été spécialement développée notamment pour tous les modèles d'Audi, de VW, de Porsche, de Volvo, de Toyota, de Lexus et de Saab qui sont équipés d'une transmission automatique Aisin Warner.

Selon les spécifications de

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV1
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
Honda ATF Z1
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
KIA SP-III / SP-IV
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773
Saab JWS 3309
Suzuki JWS 3309
Toyota T / T-III / T-IV
VW G 055 025
Volvo 1161540

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	12
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	35.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.1	mm ² /s
Viscosity Index	212	
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.