




16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Documentversie: 19 mrt. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor alle 6-speeds ZF-transmissies en andere toepassingen waarvoor constructeurs een M-1375.4-specificatie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

Aston Martin ATF M-1375.4
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396
Bentley PY112995PA
Hyundai 0400000C90SG
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432
Land Rover TYK 500050
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4
Rolls Royce ATF M-1375.4
VW G 055 005

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	12
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.845	kg/l
Colour	brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	26.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	210	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	8500	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.