



# Technische data

## Stuclopertape RED Removable

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Land van herkomst | United Kingdom |
| Statistiek code   | 39191012       |

|                             |            |                                                                    |            |     |    |    |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|
| Drager                      |            |                                                                    |            |     |    |    |
| Type                        |            | sPVC                                                               |            |     |    |    |
| Belijming                   |            |                                                                    |            |     |    |    |
| Type                        |            | Cross-linked Rubber solvent                                        |            |     |    |    |
| Samenstelling               |            |                                                                    |            |     |    |    |
| Dikte (totaal)              |            | 130                                                                | μ (micron) |     |    |    |
| Temperatuur                 |            |                                                                    |            |     |    |    |
| Service                     |            | -15                                                                | °C         | t/m | 60 | °C |
| Applicatie                  |            | >5                                                                 | °C         | t/m | 40 | °C |
| Mechanische eigenschappen   |            |                                                                    |            |     |    |    |
| Kleefkracht                 | Staal (SS) | 4,3                                                                | N/25mm     |     |    |    |
| Treksterkte                 | Lengte     | 65                                                                 | N/25mm     |     |    |    |
| Rek bij breuk               | Lengte     | 140                                                                | %          |     |    |    |
| Schoonverwijderbaar         |            | Goed, zie onderstaande advies tabel                                |            |     |    |    |
| UV-bestendig                |            | Goed                                                               |            |     |    |    |
| Waterproof                  |            | Zeer goed, mits verwerkt op een schone, droge, ontvette ondergrond |            |     |    |    |
| Tolerantie                  |            | 5% Op alle genoemde waarden, tenzij anders vermeld                 |            |     |    |    |
| In overeenstemming met RohS |            | Ja                                                                 |            |     |    |    |
| Reach                       |            | EC regulation 1907/2006      geen registratie vereist              |            |     |    |    |

| Tijdbestek (advies) | Advies, schoon verwijderbare periode op ondergrond                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 weken             | <b>Beton / Steen</b><br>* Natuursteen wordt te allen tijde afgeraden<br>* Beton, door de uitwerking van de lijm kan er verkleuring optreden van het beton                       |
| 2 weken             | PVC / UPVC                                                                                                                                                                      |
| 4 weken             | Keramiek                                                                                                                                                                        |
| 1 week (Test!)      | <b>Hout</b><br>* Zowel onbehandeld, geschuurd of geschaafd hout bevat nog altijd losse vezels.<br>Deze losse vezels kunnen bij verwijdering van de tape los komen uit het hout. |
| 1 week              | Stucwerk / Pleister                                                                                                                                                             |
| 3 weken             | Geanodiseerd aluminium                                                                                                                                                          |
| 3 weken             | Glas                                                                                                                                                                            |
| 3 weken             | Koper                                                                                                                                                                           |
| Test!               | Gelakte ondergronden *                                                                                                                                                          |

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond, kan de tape tot 4 weken blijven zitten.  
\* Op slecht gegronde, geprimerde of gelakte ondergronden, kan de tape het gelakte oppervlakte beschadigen  
\* Op gelakte / geoliede ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur).

### Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

### Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

### Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.



Van Duinen TechnoTape B.V.  
Pieter Zeemanweg 120  
NL-3316 GZ DORDRECHT  
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55

E [info@technotape.nl](mailto:info@technotape.nl)  
I [www.technotape.nl](http://www.technotape.nl)

Document

TDS-00000 NL

Versie

004

Revisie datum

26-02-26