



No. d'article: 2040

Ruban isolant électro

- Ruban d'isolation électro PVC, muni d'un support très solide et souple
- Pour isoler ou coder les câbles de courant
- Encollement sans acides (anti-corrosion)
- Ignifuge
- Grande élasticité
- Très bons résultats en condition de froid et d'humidité
- Conforme à la directive RoHS

Spécifications techniques:

Système de collage:	Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif:	4.6N / 25mm acier inoxydable
Support:	PVC Doux
Plage de température:	-10°C tot +90°C
Résistance à la traction jusqu'à la rupture en %:	> 150%
Déchirable à la main:	Oui
Résidus de colle après nettoyage:	Oui
Densité:	sans objet
Liner:	-

Numéro de commande	Largeur	Longueur	Epaisseur	Assortiment magasin.	Contenu boîte	Couleur
2040BL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Bleu
2040BL1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Bleu
2040BL5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Bleu
2040BR1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Brun
2040BR1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Brun
2040GE1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Jaune
2040GE1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Jaune
2040GE5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	150	Jaune
2040GG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Jaune/Vert
2040GG1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Jaune/Vert
2040GRI1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	500	Gris



No. d'article: 2040

Ruban isolant électro

2040GRI1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Gris
2040GRI5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	☑	150	Gris
2040GRO1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Vert
2040GRO1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Vert
2040GRO5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	☑	150	Vert
2040R1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Rouge
2040R1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Rouge
2040R5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	☑	150	Rouge
2040W1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Blanc
2040W1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Blanc
2040W5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	☑	150	Blanc
2040W10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	☑	75	Blanc
2040Z1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Noir
2040Z1525W	15 mm	25 m	0,13 mm	☑	200	Noir
2040Z1910W	19 mm	10 m	0,13 mm	☑	500	Noir
2040Z2525W	25 mm	25 m	0,13 mm	☑	300	Noir
2040Z5010W	50 mm	10 m	0,13 mm	☑	150	Noir
2040Z5025W	50 mm	25 m	0,13 mm	☑	150	Noir
2040Z10010W	100 mm	10 m	0,13 mm	☑	75	Noir
2040ZBL1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	10	Noir/Blue
2040ZGG1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑		Noir/JauneVert
2040RW1510W	15 mm	10 m	0,13 mm	☑	42	Rouge/Blanc



No. d'article: 2040

Ruban isolant électro

Spécifications d'usage:

Pour appliquer le ruban le support doit être propre, sec et non gras. Eviter de toucher le côté ouvert du ruban pour ne pas diminuer le pouvoir adhésif.

Tous les systèmes de collage sur ruban sont sensibles à la pression (non liquide). Il est donc très important de bien presser sur toute la superficie pour obtenir la meilleure adhérence.

Conditions de garantie:

Les spécifications dans cette fiche produit sont des moyennes et n'offrent pas de garanties. Avant usage l'utilisateur doit toujours s'assurer que le ruban, la colle ou le mastic est bien approprié pour l'objectif visé. La durée de conservation des rubans, colles et mastics pendant le stockage est d'environ 12 mois, dans un endroit frais et sec à une température moyenne autour de 20°C (sauf indication contraire). Eviter tout contact direct avec la lumière UV ou autres sources de chaleur. Toujours bien presser le ruban et ne l'utiliser que sur une surface propre, sèche et non grasse.