



39000H Industrial Gear Oil 680

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile de boîte à engrenages minérale industrielle 680 a été spécialement développée pour utilisation dans les boîtes à engrenages fermées, équipées d'engrenages droits, en spirale, coniques et hélicoïdaux.

Selon les spécifications de

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
39001H	1 L	6	450
39005H	5 L	4	112
39020H	20 L	1	30
39060H	60 L	1	12
39205H	205 L	1	2
39999H	1000 L	1	-
P39000H	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	ISO VG 680	
Density à 15 °Celsius	0.923	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	675	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	36	mm ² /s
Viscosity Index	86	
Flashpoint COC	262	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.