

Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Niveau 3 Cut Resistant Handschoenen - Ambidextreus / Grijs en Paars

Productinformatie

| | |
|----------------------------------|---|
| Product code klant | 97430 - 97434 |
| Omschrijving | JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Niveau 3 Cut Resistant Handschoenen - Ambidextreus / Grijs en Paars |
| Overzicht Productgegevens | 11/04/2017 |
| Status | On Sale |

Verpakking Configuratie

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inhoud collo | 1 Pak x 12 Paren = 24 Handschoenen |
| Buitenverpakkingsmateriaal | Papier |
| Commodity Code | 61161020 |

Verpakking en palletisering

| Code/maat | ITF Code | EAN Barcode | Afmeting collo (LxBxH)(cm) | Netto/Bruto Gewicht (kg) | Type pallet | Pallet LxBxH (m) | Colli per pallet | Inner Gross Weight (Kg) |
|-----------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 97430-7 | 10036000974307 | | 28.3 x 14.2 x 14.5 | 0.75/0.94 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.31 | 20 x 8 =160 | |
| 97431-8 | 10036000974314 | | 29.5 x 15.2 x 16.2 | 0.75/0.94 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.45 | 20 x 8 =160 | |
| 97432-9 | 10036000974321 | | 29.5 x 15.2 x 16.2 | 0.75/0.94 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.45 | 20 x 8 =160 | |
| 97433-10 | 10036000974338 | | 29.5 x 15.2 x 16.2 | 0.75/0.94 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.45 | 20 x 8 =160 | |
| 97434-11 | 10036000974345 | | 29.2 x 14.9 x 16.1 | 0.75/0.88 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.28 | 20 x 7 =140 | |

Productomschrijving

Een assortiment kosteneffectieve, duurzame Handschoenen en Mouwen geschikt voor processen waar sprake is van een snij- of scheur risico voor handen en armen.

Ideaal voor: toepassingen van metaalproductie, hantering van glas en auto assemblage; biedt werknemers met PBM categorie 2 classificatie, hoog niveau 3 snijweerstand en niveau 4 schuurweerstand een superieure bescherming tegen snij- en rijtwonden, met HPPE garens; voldoen aan EN420 minimale manchetlengte, bieden bescherming aan polsgedeelte; heeft goed ademend vermogen doordat het garen de warmte afvoert. Het unieke design met nitril stippen op de handpalm en nitril gecoatte vingertoppen bieden uitstekende grip waar nodig, zonder verlies aan vingergevoeligheid en ademend vermogen.

Verkrijgbaar als: latex-vrije, hand specifieke handschoenen in vijf maten met gekleurde manchetten.

Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Niveau 3 Cut Resistant Handschoenen - Ambidextreus / Grijs en Paars

Product Configuration

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Steriel | Nee | Latexvrij | Ja |
| Belangrijkste type beveiliging | Snij | Toepassing | Industrieel |
| Ambidextreus | Ja | Gepoederd | Nee |
| Materiaal | Andere | Coated | Nee |
| Voering | Nee | Coating | Nitril |
| Kleur | Grijs en Paars | Dikte garen | 13 |
| Lengte | 160 - 240 mm | | |

Internationale normen en symbolen

Markt

ISO 9001

"Dit weergeeft de eisen voor de kwaliteit management systemen, is nu stevig verankerd als de wereldwijd geïmplementeerde standaard om de verzekering te geven over de mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitseisen en ter verbetering van de tevredenheid van de klant in leverancier-klantrelaties."



Oplossing

Safer Workplace

We weten dat de veiligheid van het personeel een topprioriteit voor u is. U kunt op onze oplossingen vertrouwen om hen, hun omgeving en uw belangrijke werk te beschermen.



Productive Workplace

Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van uw werkefficiëntie. Daarom zijn onze oplossingen ontworpen om u te helpen uw productiviteit te verbeteren.



Standard RE

EN 388:2003

Deze norm is ontwikkeld voor de beoordeling van de weerstand van een materiaal of lagen materiaal tegen mechanische gevaren als gevolg van schuren, snijden en perforeren. Voor ieder van deze eigenschappen omvat de testprocedure een aparte test en het pres



CE Mark

Eenvoudig - CAT I, Gemiddeld - CAT II of Complex - CAT III



Verpakking

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| Verkoopeenheid | Collo | Max gewicht(kg) | 0.98 |
| Afmeting collo (LxBxH)(cm) | 29.2 x 14.9 x 16.1 | Binnenverpakkingsmateriaal | Plastic |

Instructions

Het open-boek pictogram geeft aan dat de gebruiker de **GEBRUIKSINSTRUCTIES** moet lezen en begrijpen voordat het kledingstuk gebruikt wordt.



Tegen hitte en radioactieve bronnen beschermen.



Droog houden. Op een koele, droge plaats bewaren.



Product Data Sheet Voor JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* Niveau 3 Cut Resistant Handschoenen - Ambidextreus / Grijs en Paars

Informatie

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het risico van de uit te voeren taak te beoordelen en daarbij de juiste keuze voor de persoonlijke beschermingsmiddelen te bepalen. De fabrikant, Kimberly-Clark, accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor een onjuiste keuze of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, getoond in deze brochure. Alle zorgvuldigheid is in acht genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze brochure zo nauwkeurig mogelijk was op het moment van publicatie. Desondanks kunnen er fouten zijn ontstaan; de wetgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. Het kan zijn dat er tijdens de levensduur van deze brochure wijzigingen zijn opgetreden. De specificaties voor de producten kunnen derhalve ook wijzigen. We raden u aan contact met ons op te nemen via INFOFAX als u vragen hebt over de getoonde producten of de geschiktheid ervan voor een bepaalde taak. Gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd op de juiste en veilige wijze te worden weggegooid overeenkomstig Europese, nationale en lokale milieuvoorschriften.

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--|
| Infobox gegevens | infofax@kcc.com | Websites | www.kcprofessional.nl |
| Opslagcondities | Droog bewaren. Opslaan op een koele droge plaats en beschermen tegen blootstelling aan direct zonlicht, intens kunstmatig licht of blootstelling aan bronnen van straling of ozon. | Duurzaamheid | Dit product heeft een houdbaarheid van vijf jaar vanaf de datum van vervaardiging. |
| Nummer Klantenservice | Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met Customer Service tijdens normale kantooruren 0318 697691 | | |
| Land van Oorsprong | Pakistan | | |