



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur synthétique « Low SAPS » Long Life de qualité supérieure est spécialement développée pour les moteurs à essence et diesel où une SAE 5W-30 avec spécification ACEA C1 est prescrite et qui sont dotés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Cette huile moteur est notamment recommandée pour diverses voitures Mazda, Jaguar et Land Rover.

Selon les spécifications de

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Mazda Service Fill

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	12
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

TEST	VALEUR	
Viscosity	5W-30	
Density à 15 °Celsius	0.848	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	55.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10	mm ² /s
Viscosity Index	169	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	4000	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	7.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.5	mass%
High Temperature High Share	2.9	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.