

## REINIGINGSMIDDEL VOOR SCHIMMEL EN ZWARTE VLEKKEN

Verwijdert schimmel en zwarte vlekken veroorzaakt door vochtigheid.

- Op pleisterwerk ■ Voegwerk ■ Houtwerk ■

### REINIGING

## ALGIBLAN

Zonder  
Chloor



Niet bindende foto

**Verbruik :** 1 L per 5 tot 6 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)

**Verpakking** VERSTUIVEN 750 ML  
1L, 5L, 30L

### REINIGINGSMIDDEL VOOR SCHIMMEL EN VERGRIJSD HOUT

- Buitengewoon doeltreffend voor het reinigen van geschilderde of bepleisterde muren en plafonds, alsook van de voegen tussen het tegelwerk in vochtige ruimtes.
- Geeft het natuurlijke aanzien terug aan houtwerk, zowel binnen als buiten.

#### SAMENSTELLING

Watergedragen product op basis van organisch zuur.

#### VEILIGHEID

Xi (irriterend).

Veiligheidsblad:  
Contacteer ons: [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Belangrijk:** Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor individuele gebruikstoepassingen. Aangeraden wordt het sproeisysteem eerst te testen alvorens het in gebruik te nemen



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Pleisterwerk, schilderwerk en voegen in tegelwerk :

- Het product met een sproeier of een kwast aanbrengen
- Tussen 10 minuten en 1 uur laten inwerken.
- Indien nodig met een borstel inwrijven (voegen in tegelwerk).
- Met spons en water afspoelen.
- Na droging kan men opnieuw schilderen.
- Het gereedschap na gebruik met water reinigen.

#### Houtwerk :

- Het product met een sproeier of een kwast aanbrengen
- Tussen 1 en 12 uren laten inwerken voor een werking in de diepte.
- Zodra het houtwerk zijn oorspronkelijke uitzicht heeft teruggevonden, met water en borstel naspoelen.
- De behandeling herhalen indien het hout na 12 uur zijn oorspronkelijke kleur nog niet helemaal heeft teruggekregen.
- Na droging kan men het hout met lak, verf of beits opnieuw schilderen.
- Het gereedschap na gebruik met water reinigen.