



03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Version du document: 30 aug. 2020



Description

Cette huile moteur minérale de qualité supérieure a été spécialement développée pour les moteurs diesel fortement chargés et sans turbocompression. Cette huile moteur a été en outre formulée pour prolonger les intervalles de vidange et éviter le fameux "fini d'alésage".

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4 / E7
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB-Approval 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
03001D	1 L	6	450
03005D	5 L	4	112
03020D	20 L	1	30
03060D	60 L	1	12
03205D	205 L	1	2
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	
Viscosity	15W-40	
Density à 15 °Celsius	0.886	kg/l
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	97	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6500	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.49	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.