

# Feuille de données

Article N°: 4701/7016 Chariot benne basculante



**Equipements de manutention**



Chariot à benne basculante en tôle d'acier de 2 mm, avec bordure supérieure à double pli, étanche et mécano-soudé. Base en tôle d'acier de 3 mm avec passage de fourches. Sécurisé contre le versage accidentel, dossier de poussée en tube. Revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE. TOTALSTOP - Système de blocage centralisé de série sur les roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Equipée pour chariot élévateur.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	750
<b>Contenu (litres)</b>	250
<b>Dim. Benne (mm)</b>	1200 x 652 x 413
<b>Hauteur au bec verseur avec roues (mm)</b>	780
<b>Longueur totale (mm)</b>	1359
<b>Largeur totale (mm)</b>	713
<b>Hauteur totale (mm)</b>	780
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Poids (kg)</b>	70
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976246970