

**INBRAAKWEREND HOUTEN NAAR BINNEN DRAAIEND RAAM KLASSE 2 NEN 5096 / EN 1627-1630**

SKH Wageningen  
 Tel: 0317 - 453 425  
 Fax: 0317 - 412 610  
 E-mail: [mail@skh.org](mailto:mail@skh.org)

Bijlage 2a02a  
 AXA  
 3015  
 Opleggrendel

Publicatie: 98-08  
 Uitgegeven: 2015-06  
 Vervangt: 2014-06

**ALGEMEEN**

Vorboren / infrezingen	Zie hfst 4.2.2b / 4.2.3b
Verwerkingsvoorschrift	Zie AXA verwerkingsvoorschrift 3015

**BESLAG KOZIJNEN**

Type	AXA sluitkast (*): 3015
Positionering	Zie hfst 4.2.3
Bevestiging sluitkast	Per sluitkast: 2 schroeven Loofhout: 5 x 80 mm Naaldhout: 5 x 90 mm

**HANGWERK**

Type	Zie hfst. 4.2.1
Aantal	Minimaal 2 scharnieren zie voorts katern 20 KVT conform tekening 20.04
Plaatsing	Zie hfst 4.2.3f

**HOUT**

Ramen + kozijnen	Loofhout / naaldhout
Glaslatten	Zie hfst 4.3.1b

**KOZIJNHOUT AFMETINGEN**

Muurstijlen, boven- en onderdorpels	67 x 114 mm
Tussenstijlen, tussendorpels hang-sluitzijde	85 x 114 mm
Minimale sponningmaat	Zie KVT

**ONDERBOUWING**

Productcertificaat	SKG 423.841.03
--------------------	----------------

**RAMEN**

Maximale afmeting	Breedte max. 1400mm Hoogte max. 1500 mm Zie voorts katern 20 KVT
Minimale houtafmetingen	54 x 78 mm

**SLUITWERK RAMEN**

Opleggrendel	AXA 3015 (*)
Bediening	Schuifknop met cilinderslot
Aantal sluitpunten	2 x opleggrendel
Bevestiging opleggrendel	Schroeven loofhout 4,5 x 40 mm Schroeven naaldhout 4,5 x 50 mm

**VASTE VAKVULLINGEN**

Beglaasde /dichte vakvullingen	Zie hst. 4.3.1 / 4.3.2
--------------------------------	------------------------