

## ResQ-tape®

<b>Omschrijving</b>	ResQ-tape®, op basis van zuivere siliconen, is breed inzetbaar als isolatie- en afdichtingsmiddel onder sterk wisselende omstandigheden. Omdat ResQ-tape® uitsluitend aan zichzelf hecht, kunt u het ook op natte en vervuilde ondergronden aanbrengen (dus niet eerst droog- of schoonmaken).
<b>Product-eigenschappen</b>	Hitte bestendig tot 260°C Laat geen lijmresten achter Hecht alleen op zichzelf Drukbestendigheid tot 8 Bar (bij slagdiameter van 25mm) Blijvend elastisch Onder water te verwerken Bestand tegen UV-straling Maximaal rekbaar tot 300% Water- en luchtdicht Permanente afdichting Bestand tegen brandstof
<b>Aanvullende technische eigenschappen</b>	Koud breekpunt: -65°C Oppervlakte hardheid: 58 (24 uur kamertemperatuur) Minimale treksterkte: 1412psi (97 Bar) Afscheursterkte: 5,86 Bar Drukbestendigheid: 11,5 Bar

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Drager</b>	Siliconen rubber	
<b>Kleur</b>	Blauw, Bruin, Geel, Grijs, Groen, Oranje, Rood, Transparant, Wit, Zwart	
<b>Waterbestendig</b>	Ja	
<b>UV bestendig</b>	Ja	
<b>Weekmaker bestendig</b>	Ja	
<b>Verouderingsbestendig</b>	Ja	
<b>Densiteit</b>	1100 kg/m <sup>3</sup>	68,7 Lb/ft <sup>3</sup>
<b>Dikte Totaal</b>	0,5 mm	19,7 Mils
<b>Verlenging in lengterichting</b>	450 %	
<b>Water absorptie</b>	0,18 %	

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

**Stokvis Tapes Nederland B.V.**  
 Van Hennaertweg 10  
 2952 CA Alblasterdam  
 tel +31 (0)78 699 21 00  
 fax +31 (0)78 699 21 99  
 www.stokvistapes.nl  
 info@stokvistapes.nl

