

Données générales	
Lame/Dalle: 1 strip	1820 x 145 mm
Épaisseur totale	12,5 mm
Nombre de lames/dalles par paquet	6
m ² par paquet: 1 strip / 3 strip	1,5834 m ² / 2,0748 m ²

Construction			
Parement	PEFC contrôlée	EN 13489	2,5 mm
Âme	PEFC contrôlée		HDF QS Mastercore
Contre-parement	PEFC contrôlée	Pin ou épicea	2 mm
Rainure/langue	Longueur		Uniclic
	Largeur		Uniclic Multifit

Couche de surface	
Esence de bois	Chêne
Origine	Europe
Finition	Cf Catalogue/site internet
Tri	Cf Catalogue/site internet

Pose		Minimum exigé par la norm	Valeurs Quick-Step
floatant	sur une sous-couche Quick-Step	Cf Instructions de pose	
Coller	Résine polymère Quick-Step	Cf Instructions de pose	
Aspect général du sol posé	EN 13489	Désalleurs (mm)	≤ 0,15
		Différences en largeur (mm)	≤ 0,20
		Tuilage longueur %	≤ 0,1
		Tuilage Largeur %	≤ 0,2
Stabilité Dimensional	ISO 24339	Transversale ventouse max %	≤ 0,30
	Changements 30 - 85 % RH	Transversale ventouse min %	≥ - 0,20
		Joints ouverts transversale (mm)	≤ 0,20
		Joints ouverts longueur (mm)	≤ 0,30

Garantie	
Usage résidentiel	conditions de garantie dans chaque paquet
Assemblage Uniclic	25 ans
Usage commercial	A vie
	Sur demande

Finition	
Huile UV	2 couches
Vernis avec polymérisation UV	Protection de surface contre les rayures
Résistance à l'usure	SIS 923509
	DIN 68861
Résistance aux taches	EN 13442
CE	EN 14342:2008-09
Chaises à roulettes	Utilisation de roulettes souples type W (EN12529) et/ou d'un tapis de protection sous les roulettes
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676: 2008
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1
PCP	
Résistance thermique	EN 12664: 2001
Chauffage par le sol	Compatible
Classe de réaction au feu	EN 14501-1

Certificats Environnementaux	
U-zeichen	Z.156.606-898
AFFSET	A
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	Sur demande

