



Aerosol voor poreuze oppervlakten en het versnellen van uitharding van de AllFix Secondelijm.

Algemene productinformatie

- Voor snel verlijmen of herstellen
- Geschikt voor poreuze ondergronden
- Versnelt het uithardingsproces van de AllFix Secondelijm
- Helder van uiterlijk (transparant)
- In een handige spuitbus
- Koel en droog bewaren

Technische productinformatie

Chemische waarde: Organisch oplosmiddel

Soortelijk gewicht: +/- 0,70

Viscositeit: 1,0 CPS

Verwerking: Binnen en buiten

Droogtijd: +/- 10-30 seconden

Vlampunt: <15 °C

Houdbaarheid bij 20 °C: 12 maanden

Toepassingen

AllFix Activator is speciaal ontwikkeld voor snel verlijmen of herstellen van kunststof, metaal, rubber of andere materialen. Het versnelt uitharden van AllFix secondelijm bij grote reparaties. De AllFix activator helpt bij het uitharden van AllFix secondelijm bij het opvullen van krassen of gaten bij bijvoorbeeld bumpers, zijspiegels of andere kunststofonderdelen en als basis bij poreuze ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

- Alle oppervlakken moeten schoon, droog, stof en vetvrij zijn. Reinigen met OriginalFix Uniclean.
- Het beste resultaat wordt bereikt met een ondergrond die licht is geschuurd, direct voorafgaand aan de verlijming.
- Breng de te verlijmen delen in de juiste positie. Breng de AllFix secondelijm aan, meteen daarna de AllFix activator erop en dan de delen meteen met elkaar verbinden. Uitharding volgt na enkele seconden. Na de behandeling dient enkele minuten activeertijd in acht genomen te worden waarna men vervolgens over kan gaan tot schuren. Alleen voor professioneel gebruik.
- Bij een poreuze ondergrond kan men 1 gedeelte met AllFix Activator behandelen en het andere gedeelte met AllFix Secondelijm om deze vervolgens met elkaar te verbinden.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.nr.	Verp.
712501	1 x 200 ml

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.

10-11-2023.