



## 32000PN Pneumatic Oil 32

Documentversie: 22 okt. 2023



### Omschrijving

Deze pneumatic oil 32 is een specifieke olie voor smering van perslucht aangedreven werktuigen. De speciale additieven welke zijn toegevoegd zorgen voor een goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferro metalen. Deze olie voorkomt afzettingen in pneumatische systemen, tast geen rubber- en/of kunststofonderdelen aan en heeft uitstekende vernevelingseigenschappen. MPM Pneumatic Oil 32 wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatisch aangedreven systemen zoals moersleutels, luchthamers en beitels, regelventiel van compressoren, sloophamers, boormachines en heiblokken.

### Volgens de specificaties van

ISO 6743-11P

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32001PN	1 L	6	450
32020PN	20 L	1	30
32060PN	60 L	1	6
32205PN	205 L	1	2
32999PN	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity bij 40°C	33.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	122	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-33	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.