



33000 Hydraulic Oil HVI 15

Documentversie: 16 aug. 2022



Omschrijving

Deze hydraulische olie HVI 15 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en voor vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Tevens is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
33001	1 L	6	450
33005	5 L	4	112
33020	20 L	1	30
33060	60 L	1	12
33205	205 L	1	2
33999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Viscosity	ISO VG 15	
Density bij 15°C	0.862	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	4.1	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	162	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.