

Phantom Non Ferro EP 90.120.0250

Productcode: 44

Pagina 1 van 4

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Identificatie van de stof of het preparaat

Phantom Non Ferro EP 90.120.0250

Gebruik van de stof of het preparaat

Snijolie

Identificatie van de vennootschap/onderneming

Firma: Van Ommen BV

Weg: Voorste Kerkweg 4

Plaats: NL-7361 ET Beekbergen

Telefoon: 0031 (0)55 5067600

Telefax: 0031 (0)55 5067601

2. Identificatie van de gevaren

Indeling

Dit preparaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 1999/45/EG.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische omschrijving (Mengsel)

Gevaarlijke bestanddelen

EG-Nr.	CAS-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid	Indeling
265-158-7	64742-55-8	Distillaat (petroleum), hydrotreated light paraffinic	15 - 20 %	Xn R65-66

De volledige tekst van de genoemde R-zinnen vindt u in rubriek 16.

4. Eerste hulp maatregelen

Algemeen advies

Bij aanhoudende klachten arts raadplegen. Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen.

Inademing

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.

Contact met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Contact met de ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Oogarts consulteren.

Inname

Laat slachtoffer niet braken.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel. Bluspoeder. Kooldioxide. Schuim.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Harde waterstraal.

Phantom Non Ferro EP 90.120.0250

Productcode: 44

Pagina 2 van 4

Speciale blootstellingsgevaaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

In geval van brand kan ontstaan:

Kooldioxide (CO₂).

Koolmonoxide.

Stikstofoxide (NO_x).

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

Reinigingsmethoden

Met vloeistofbindende stoffen (zand, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

Met detergentiën reinigen. Oplosmiddelen vermijden.

7. Hantering en opslag

Hantering

Advies voor veilig hanteren

De vorming van olienevel vermijden.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Bijkomend advies

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 5-40 °C

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van voedsel van dieren.

maximum opslagduur: 3 jaar

Opslag-klasse (VCI):

12

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Grenswaarden voor blootstelling

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingsorganen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Bescherming van de handen

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Phantom Non Ferro EP 90.120.0250

Productcode: 44

Pagina 3 van 4

Bescherming van de huid

Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Grondige reiniging van de huid direct na het hanteren met het product. Plan ter bescherming van de huid opstellen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene informatie

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	lichtbruin
Geur:	karakteristiek

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	methode
pH:	niet toepassend
Toestandsveranderingen	
Kookpunt:	niet bepaald.
Vlampunt:	165 °C DIN EN 57
Onderste ontploffingsgrens:	niet bepaald.
Bovenste ontploffingsgrens:	niet bepaald.
Dampspanning:	niet bepaald.
	0,90 g/cm ³ EN ISO 12185
Viscositeit / kinematisch:	7,2 mm ² /s ASTM D 7042
(bij 40 °C)	

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

beschermen tegen: hitte.

Te vermijden substanties

Het volgende moet vermeden worden: oxidatiemiddelen, sterk zuur.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsprodukten: geen / geen

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Na inslikken: LD50: > 2000mg/kg Rat.
Huidcontact: LD50: > 2000mg/kg Rat.
Na inhalatie: LC50: > 5mg/1/4hRat.

Bijkomend advies m.b.t. tests

Geen bijzondere noembare gevaren.
De verklaring is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid.
De indeling werd volgens de berekeningsprocedure van de richtlijn betreffende de toebereiding (1999/45/EG) uitgevoerd.

12. Ecologische informatie

Mobiliteit

in staat van levering: vloeibaar

Phantom Non Ferro EP 90.120.0250

Productcode: 44

Pagina 4 van 4

13. Instructies voor verwijdering

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

- 120107 Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen; halogeenvrije minerale machineolie (exclusief emulsies en oplossingen)
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

14. Informatie met betrekking to het vervoer

Wegvervoer

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Geen restricties

Binnenscheepvaart

Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)

Geen restricties

Zeevervoer

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Geen restricties

Luchtvervoer

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

Geen restricties

15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering

EU-voorschriften

1999/13/EG (VOC): 1,081 % (9,73 g/l)

Informatie over nationale maatregelen

Waterverontreinigend-klasse (D): 1 - licht watervervuilend

16. Overige informatie

De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de leverancier afkomstig.)