

Leistungserklärung			
(Modell nach der delegierten Verordnung Nr. 574/2014 der Europäischen Kommission)			
DOP Nr BRD017			
1.	Einzigartiger Identifikationscode des Produkttyps	Premiumfol EPDM, Dicke 1.00, 1.14, 1.20, 1.50, 2.00 mm, BRD017	
2.	Verwendungszweck Gebrauch	EPDM für den Einsatz als Wasserabdichtung von Dächern. Verwendung als Einschicht Dachbedeckung.	
3.	Hersteller	Berdal Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo	
4.	Abgeordnete	Nicht relevant	
5.	Das System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	AVCP 2+	
6a.	Harmonisierter Standard	EN 13956:2013	
	Notifizierte Stelle	AENOR, Notifikations Nr.: 0099 Ref. Konformitätsbescheinigung A85/0044	
7.	Prüfergebnisse	Essenzielle Eigenschaften:	Gültigkeitsbereich:
		Externes Brandverhalten (siehe Anmerkung 1)	Froof (t1)
		Brandverhalten	Klasse E
		Wasserdichtheit	'Pass' bei 60kPa
		Zugfestigkeit	≥ 9.0 Mpa
		Widerstand gegen Stoßbelastung	≥ 200 mm
		Bruchdehnung	≥ 300%
		Statische Belastungswiderstand	≥ 25 kg
		Weiterreißwiderstand	≥ 20 N
		Festigkeit Verbindungen	
		- Zugfestigkeit/Scherfestigkeit	≥ 200 N / 50 mm
		- Abschälbeständigkeit	≥ 25 N / 50 mm
		Nachhaltigkeit in bezug auf:	
		- Wasserdichtheit	Pass
- UV Dauer	Pass		
- künstlicher Alterung (2 kPa)	Pass		
<p>1) Gemäß EN 13956:2013 darf keine Leistung für äußeres Brandverhalten angezeigt werden, da "Brandgefahren von Dächern" von den anderen Komponenten der Dachkonstruktion abhängen. Brandverhaltensprüfberichte sind auf Anfrage erhältlich.</p> <p>Performance des oben beschriebenen Produkts entspricht der angegebenen Leistungen. Diese Leistungserklärung entspricht der Verordnung (EU) nr. 305/2011 unter der exklusiven Verantwortung des oben genannten Herstellers.</p> <p>Signiert für und im Auftrag des Herstellers,</p> <p>B.M.D. van Kamperdijk, General Manager</p> <p>Almelo, 27 Juli 2020</p>			

CE
18
Berdal Rubber & Plastics B.V. Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo
Premiumfol EPDM, Dicke 1.00, 1.14, 1.20, 1.50, 2.00 mm, DOP Nr. BRD017
EN 13956:2013
AENOR Notifikations Nr. 0099
EPDM für den Einsatz als Wasserabdichtung von Dächern. Verwendung als Einschicht Dachbedeckung.
<p style="text-align: center;">Prüfergebnisse</p> <p>Externes Brandverhalten: Froof (t1) Brandverhalten: Klasse E Wasserdichtheit: 'Pass' bei 60kPa Zugfestigkeit: ≥ 9.0 Mpa Widerstand gegen Stoßbelastung: ≥ 200 mm Bruchdehnung: $\geq 300\%$ Statische Belastungswiderstand: ≥ 25 kg Weiterreißwiderstand: ≥ 20 N Festigkeit Verbindungen: - Zugfestigkeit/Scherfestigkeit: ≥ 200 N / 50 mm - Abschälbeständigkeit: ≥ 25 N / 50 mm Nachhaltigkeit in bezug auf: - Wasserdichtheit: Pass - UV Dauer: Pass - künstlicher Alterung (2 kPa): Pass</p>