

Productinformatie

49 11 A0

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Grepen bekleed met anti-slip kunststof
- Rechte punten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

M M O



Artikel-nr.	49 11 A0
EAN	4003773048718
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	101 g
Afmetingen	140 x 62 x 38 mm
Norm	DIN 5254 A

Technische Attribute

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Type	1
Punten (diameter)	0,9 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevuilen of verliezen.