

**ARTIKEL : PP 0001 t/m PP 0011**

**PRODUCT : PRO-Paint Bouwmarker (Fluor) 180°**

## Omschrijving

*Bouwmarker Fluor is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw en infra toepasbaar om te markeren waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Inclusief veiligheidskap. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen, weersbestendig en een hoge mechanische weerstand. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc.*

## Toepassingen

Metaal	Metselwerk
Beton	Hout
Stippen	Piketpaaltjes/ tunnels/ i.c.m. meetapparatuur

## Productkenmerken

Sneldrogend	180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Fluorescerend	Veiligheidskap
Uitstekende hechting	

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 500 ML
Basis	: Acrylaathars
Kleur	: Fluor rose, fluor rood, fluor oranje, fluor geel, fluor blauw, fluor groen, wit, zwart, rood en geel
VOS-gehalte	: Circa 87 m/m %
Vaste stof-gehalte	: Circa 13 m/m %
Hittebestendig	: Tot 110°C
Verbruik	: 1 tot 2 m <sup>2</sup> per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing
Droogtijd	: bij 23°C en rel. vochtigheid 65% Stofdroog na 5 tot 10 minuten Kleefvrij na 10 tot 20 minuten Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur (Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid	: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	: Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Deze spuitbus is 180° te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).