



# 10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Version du document: 30 aug. 2020



## Description

Cette huile de cardan minérale SAE 90 Limited Slip a été spécialement développée pour la lubrification des engrenages hypoïdes fortement chargés dans les ponts arrière et dans toutes les transmissions pour lesquelles une huile Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 ou Limited Slip SAE 90 GL-5 est conseillée.

## Selon les spécifications de

API GL-5 Limited Slip  
Ford M2C104-A  
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

## Unités d'emballage

| ART. N°  | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|----------|--------|--------------------|----------------------|
| 10001LS  | 1 L    | 6                  | 450                  |
| 10020LS  | 20 L   | 1                  | 30                   |
| 10060LS  | 60 L   | 1                  | 12                   |
| 10205LS  | 205 L  | 1                  | 2                    |
| 10999LS  | 1000 L | 1                  | -                    |
| P10000LS | 1 L    | 1                  | -                    |

| TEST                                | VALEUR |                    |
|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Viscosity                           | 90     |                    |
| Density                             | 0.897  | kg/l               |
| Kinematic Viscosity à 40 °Celsius   | 145    | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity à 100 °Celsius  | 14.4   | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index                     | 97     |                    |
| Flashpoint                          | 210    | °C                 |
| Pourpoint                           | -30    | °C                 |
| Brookfield Viscosity à -26 °Celsius | 130000 | mPa.s              |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.