



ZETTTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Chain Gel

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Chain Gel is een hoogwaardig universeel smeermiddel en kettingspray. Zettex Chain Gel is hars- en zuurvrij, huidvriendelijk, corrosiewerend en waterbestendig. Vormt een actief blijvende flexibele smeerfilm. De Chaingel komt dun uit de spuitbus en stolt tussen de te smeren onderdelen.

Materiaal

Full synthetisch vet.

Voordelen

- Zeer breed toepasbaar.
- Sterk klevend.
- Uniek indringend vermogen.
- Stofafstotend.
- Geen aantasting op de ondergrond.

Toepassingen

Voor het smeren van assen, tandwielen, rollagers, transportbanden, persluchtwerktuigen, kettingen, hijstoestellen, sloten, gereedschap, aandrijvingen, kabels, drijfstangen, open wormwielen, wartels etc.

Verwerking

Eventueel overtollige gel verwijderen met Zettex Profireiniger. Alle ondergronden moeten vet- en stofvrij zijn.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant, geel.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Geur	paraffineachtig
Toestandsverandering/kookpunt °C	ca. 60
Dichtheid g/ml (20°C)	ca. 0.818 DIN 51757
Dampdruk mbar (20°C)	n.b.

Viscositeit mPas (20°C)	< 10 dynamic
PH waarde onverdund (20°C)	n.m. DIN 19261
PH waarde 1%. oplossing (20°C)	n.m.
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste	n.b. DIN 51649
Explosiegrenzen Vol % bovenste	n.n. DIN 51649
Wateroplosbaarheid (20°C)	20 mg/l