



## Oliespuit-HHÖP

M 10 x 1-GBDR-MU

<b>Artikel-Nr.:</b>	12 602
<b>EAN:</b>	4103810126024
<b>Rabattgroep:</b>	A

### Technische gegevens

Oliespuitaansluiting aan drukzijde m.b.v. metalen adapter:	M 10 x 1
Vulvolume (ml):	500
Vulmogelijkheden:	m.b.v. afsluitdop
Diameter olie-drukzuiger:	9
Bediening olie-drukzuiger:	handmatig m.b.v. handhefboom
Transportvolume/slag (cm <sup>3</sup> ):	proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6
Doorvoerdruk max. (bar):	400
Barstdruk systeem (bar):	850
Barstdruk oliespuitkop (bar):	1200
Wanddikte buis (mm):	1
Laklaag:	zilver
Gewicht (kg):	1,23

### Specificatie

- Sproeibuis, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mondstuk, 4 BA, M 10 x 1, met kogelventiel (12 642)
- Verkoopverpakking met EAN-code

### Bijzondere kenmerken

- Met dubbele manchet en nauwe aansluiting voor oliën en vloeibare vetten
- Terugvoering van de dubbele manchet m.b.v. ketting
- Pompzuiger met een hoge pasprecisie t.o.v. de cilinder
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem: O-ring en ventielkogel, voorkomen dat de in de oliespuitkop gecomprimeerde olie zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Oliespuitkop en afsluitdop van zinksputgietwerk Z 410
- Antislip handgreep aan de oliespuit-hendel
- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat de olie bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige krachtinwerking mogelijk

### Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	390 x 125 x 66
Gewicht inclusief verpakking (kg):	1,35
Verpakkingseenheid:	1,0