# 12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Version du document: 30 aug. 2020

**Description**

Cette huile de transmission semi-synthétique SAE 75W-80 a été développée pour les cas où une huile de transmission SAE 75W-80 GL-4 est recommandée. Cette huile de transmission est également recommandée pour les intervalles de vidange allongés. Pour les intervalles, voir les prescriptions du fabricant.

**Selon les spécifications de**

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

**Unités d'emballage**

| ART. N° | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 12001A | 1 L | 6 | 450 |
| 12020A | 20 L | 1 | 30 |
| 12060A | 60 L | 1 | 12 |
| 12205A | 205 L | 1 | 2 |
| 12999A | 1000 L | 1 | - |
| P12000A | 1 L | 1 | - |



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

## Analyses standard

| TEST | VALEUR | |
|---|---|---|
| Viscosity | 75W-80 | |
| Density à 15 °Celsius | 0.88 | kg/l |
| Kinematic Viscosity à 40 °Celsius | 60 | mm2/s |
| Kinematic Viscosity à 100 °Celsius | 9 | mm2/s |
| Viscosity Index | 125 | |
| Flashpoint COC | 235 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.



MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl