



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Documentversie: 25 sep. 2020



Omschrijving

MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS motorolie met Renault RN17 specificatie is speciaal ontworpen voor Renault en Dacia turbo geladen benzinemotoren (TGDI) en Euro 6 dieselmotoren. Tevens biedt deze motorolie een goede bescherming aan het benzinepartikelfilter (GPF) en dieselpartikelfilter (DPF) als aan het gehele uitlaatgasbehandelingsysteem van deze motoren.

De RN17 specificatie stelt hoge eisen betreft oxidatie (veroudering), uitstekende reinheid van de motor en zuigers en bescherming tegen roet op de kleppentrein wat onder andere resulteert in een lagere brandstofverbruik.

Doordat deze motorolie voldoet aan de hoge eisen van Renault is deze formulatie uitstekend geschikt voor de verlengde service intervallen ondanks de zwaardere belasting op deze motorolie. Deze SAE 5W-30 met de Renault RN17 specificatie overtreft de eerdere SAE 5W-30 waar de RN700 en RN710 specificaties worden voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
Renault RN17

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	12
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
SAE	5W-30	
Density	0.849	kg/l
Kinematic Viscosity bij 40°C	60.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.8	mm ² /s
Viscosity Index	197	
Flashpoint	226	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	8.0	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.78	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.