

Produktinformation VITOMOUNT 125 S - 30

Beschreibung Das Produkt ist ein doppelseitig selbstklebendes Befestigungsband mit hoher Anfangs- und guter Endklebekraft.

Anwendung Speziell geeignet als Montagehilfe mit nachfolgender Versiegelung.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Acrylatdispersion
Farbe	schwarz und weiß
Dicke	2, 3 und 4 mm
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes bei + 20°C i.A. DIN EN 1939	Schaumbruch
Scherfestigkeit des Klebebandes bei + 20°C i.A. DIN EN 1943	10 N/6,25cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 60°C

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

10/2007